

Das Weitwinkelspiegel - System für Transporter

WEWISPICK



- ☞ Rechts montiert für sicheres Einmünden
- ☞ Links montiert für sicheres Überholen
- ☞ Rechts und links montiert für totale Übersicht
- ☞ Gestänge aus Stahlrohr, sehr stabil
- ☞ Weitwinkelspiegel mit grossem Sichtfeld
- ☞ Spiegel unbeheizt oder beheizt lieferbar
- ☞ Stromkabel wird durch die Stange geführt
- ☞ Halter mit Ausladung für optimale Positionierung des Spiegels
- ☞ Komplette Set, passend für zahlreiche Fahrzeugtypen
- ☞ Einfache Montage
- ☞ Alle Einzelteile sind lieferbar
- ☞ WBC - Qualität und Service
- ☞ Preisänderungen vorbehalten, Lieferung ab Werk

Montagebeispiele



Fiat DUCATO
Set 951.WW40.201
(WW40 mit Ausladung)

IVECO Turbo
Halter 256.H400.618
Spiegel 56.2600.127



Mercedes Sprinter
Set 951.WW25.001
(WW25 „Universal“)

TurboDaily 35-10
Set 951.WW25.001
(WW25 „Universal“)



Mercedes VITO
Set 951.WW30.011
(WW25 „Universal“)

IVECO Daily 2000
Set 951.WW30.311



Universelle Ausführung.....



Mercedes
Sprinter



Renault
Mascott



Iveco
Turbo Daily
35-10

Typ:	WW25 „Universal“
Marke:	WBC
Einsatz:	Universal klemmbar an bestehende Haltestangen
Halter:	Universalhalter mit Klemme aus Zinkdruckguss für Stangen Ø 14-24 mm (auch Ø 18 - 32 mm lieferbar!) Stange aus Aluminium schwarz, 360° schwenkbar In Längen von 250 mm oder 400 mm lieferbar
Montage:	An bestehende Halterstangen klemmbar
Spiegel:	Standard Weitwinkelspiegel Typ 0.260 Gehäuse aus Kunststoff schwarz 205 x 158 mm Unbeheizt und 12V beheizt lieferbar (24V auf Anfrage) An Stangen Ø 14 - 20 mm klemmbar, Klemme drehbar
Glas:	Spiegelglas 190 x 143 x 3 mm mit einem Wölbungsradius von 400 mm

Fahrzeug	Ausführung	SET-Art.Nr.	SET-Preis exkl. MWSt	Spiegel	Halter	Ersatzglas	Kabel
Universal 250 mm	unbeheizt	951.WW25.001	142.00	56.2600.127	256.H250.618	40.2600.204	
Universal 250 mm	beheizt 12V	951.WW25.003	172.00	56.2600.137	256.H250.618	40.2600.304	09.2070.100
Universal 400 mm	unbeheizt	951.WW25.201	150.00	56.2600.127	256.H400.618	40.2600.204	
Universal 400 mm	beheizt 12V	951.WW25.203	180.00	56.2600.137	256.H400.618	40.2600.304	09.2070.100

Fahrzeugspezifische Ausführungen siehe Rückseite.....

Sprinter....Vito....LT....Daily....Ducato....



Typ:	WW30 „ohne Ausladung“
Marke:	WBC
Einsatz:	Für verschiedene Transporter Marken und Typen
Halter:	Spiegelhalter zur Direktmontage an bestehende Original-Hauptspiegel Stange aus Stahlrohr mit Kunststoffkappe Ø 18 x 190 mm schwarz verzinkt
Montage:	In das Original-Hauptspiegelgehäuse wird nach Schablone und Montageanleitung eine Ø 18 mm - Bohrung gebohrt. Der Spiegelhalter wird von aussen durchgeschoben und im Gehäuseinnern festgeschraubt.
Spiegel:	Standard Weitwinkelspiegel Typ 0.260 Gehäuse aus Kunststoff schwarz 205 x 158 mm Unbeheizt und 12V beheizt lieferbar (24V auf Anfrage) An Stangen Ø 14 - 20 mm klemmbar, Klemme drehbar
Glas:	Spiegelglas 190 x 143 x 3 mm mit einem Wölbungsradius von 400 mm

Fahrzeug (Breite mm)	Ausführung	SET-Art.Nr.	SET-Preis exkl. MWSt	Spiegel	Halter	Ersatzglas	Kabel
Sprinter (2150/2300)	unbeheizt	951.WW30.001	116.00	56.2600.127	256.WW30.018	40.2600.204	
Sprinter (2150/2300)	beheizt 12V	951.WW30.003	146.00	56.2600.137	256.WW30.018	40.2600.304	09.2070.100
VITO	unbeheizt	951.WW30.011	121.00	56.2600.127	256.WW30.718	40.2600.204	
VITO	beheizt 12V	951.WW30.013	151.00	56.2600.137	256.WW30.718	40.2600.304	09.2070.100
VW LT (2150/2300)	unbeheizt	951.WW30.101	116.00	56.2600.127	256.WW30.018	40.2600.204	
VW LT (2150/2300)	beheizt 12V	951.WW30.103	146.00	56.2600.137	256.WW30.018	40.2600.304	09.2070.100
Iveco T.Daily vor 2000	unbeheizt	951.WW30.301	121.00	56.2600.127	256.WW30.818	40.2600.204	
Iveco T.Daily vor 2000	beheizt 12V	951.WW30.303	151.00	56.2600.137	256.WW30.818	40.2600.304	09.2070.100
Iveco Daily ab 2000	unbeheizt	951.WW30.311	126.00	56.2600.127	256.WW30.918	40.2600.204	
Iveco Daily ab 2000	beheizt 12V	951.WW30.313	156.00	56.2600.137	256.WW30.918	40.2600.304	09.2070.100



Typ:	WW40 „mit Ausladung“
Marke:	WBC
Einsatz:	Für verschiedene Transporter Marken und Typen
Halter:	Spiegelhalter mit Bohrung zur Direktmontage an bestehende Original-Hauptspiegel Stange aus Stahlrohr mit Kunststoffkappe Ausladung 60mm, 360° drehbar für optimale Spiegelposition Ø 18 x 190 mm schwarz verzinkt
Montage:	In das Original-Hauptspiegelgehäuse wird nach Schablone und Montageanleitung eine Ø 18 mm - Bohrung gebohrt. Der Spiegelhalter wird von aussen durchgeschoben und im Gehäuseinnern festgeschraubt.
Spiegel:	Standard Weitwinkelspiegel Typ 0.260 Gehäuse aus Kunststoff schwarz 205 x 158 mm Unbeheizt und 12V beheizt lieferbar (24V auf Anfrage) An Stangen Ø 14 - 20 mm klemmbar, Klemme drehbar
Glas:	Spiegelglas 190 x 143 x 3 mm mit einem Wölbungsradius von 400 mm

Fahrzeug (Breite mm)	Ausführung	SET-Art.Nr.	SET-Preis exkl. MWSt	Spiegel	Halter	Ersatzglas	Kabel
MB Sprinter (1980)	unbeheizt	951.WW40.001	133.00	56.2600.127	256.WW40.018	40.2600.204	
MB Sprinter (1980)	beheizt 12V	951.WW40.003	163.00	56.2600.137	256.WW40.018	40.2600.304	09.2070.100
VW LT (1980)	unbeheizt	951.WW40.101	133.00	56.2600.127	256.WW40.018	40.2600.204	
VW LT (1980)	beheizt 12V	951.WW40.103	163.00	56.2600.137	256.WW40.018	40.2600.304	09.2070.100
Fiat DUCATO	unbeheizt	951.WW40.201	133.00	56.2600.127	256.WW40.018	40.2600.204	
Fiat DUCATO	beheizt 12V	951.WW40.203	163.00	56.2600.137	256.WW40.018	40.2600.304	09.2070.100



W. BLASER AG BURG DORF

Technische Artikel • Einschlagweg 29 • CH-3400 Burgdorf
Tel: +41 34 4221272 • Fax: +41 34 4232187
E-Mail: info@blaserwbc.ch • Internet: www.blaserwbc.ch